

EB-Z11000W



FICHA TÉCNICA



Con unas características impresionantes: 11.000 lúmenes, resolución WXGA y tecnología 3LCD, el EB-Z11000W es perfecto para auditorios y muy fácil de configurar.

Con una luminosidad de 11.000 lúmenes y resolución WXGA, el EB-Z11000W es un impresionante y versátil proyector de instalación. El EB-Z11000W, que puede proyectar en posición vertical para cartelera digital, cuenta con un ángulo de instalación flexible, desplazamiento de la lente para posicionamiento descentrado y gran cantidad de opciones de calibración, con conectividad Wi-Fi opcional y HDBaseT.

Imágenes nítidas y tecnología 3LCD

El proyector EB-Z11000W de 11.000 lúmenes es un proyector de alta luminosidad y resolución WXGA que aprovecha todas las ventajas de la tecnología 3LCD de Epson, lo que garantiza unas imágenes de alta calidad con unos niveles de emisión de luz blanca y en color igual de elevados para conseguir colores vivos e imágenes brillantes, incluso a plena luz del día, así como colores tres veces más luminosos que los proyectores de la competencia¹.

Ideal para auditorios

Los museos, los auditorios y los entornos corporativos pueden beneficiarse de las imágenes de gran tamaño que proyecta el EB-Z11000W y que resultan perfectas para causar un gran impacto.

Proyección vertical

Gracias a su capacidad de proyectar imágenes en posición vertical, el EB-Z11000W resulta ideal para cartelera digital. Bienvenido a una nueva manera de ver el mundo; el modo vertical también resulta perfecto cuando una sala o un evento, como un desfile de moda, no se presta a la proyección horizontal.

Fácil configuración

Además de flexibilidad de ángulo de instalación y desplazamiento de la lente para posicionamiento descentrado, el EB-Z11000W incluye numerosas opciones de calibración como, por ejemplo, combinación de bordes, patrones de prueba y la característica de resolución excepcional de Epson.

Conectividad

El EB-Z11000W incluye HDBaseT, que permite hasta cinco conexiones en una sesión. También cuenta con conectividad Wi-Fi opcional para mayor flexibilidad.

Capacidad de corta distancia

Buenas noticias para auditorios y salones de actos: este proyector dispone de la nueva y exclusiva lente LU02 de corta distancia que permite situarlo más cerca de la pantalla.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Alta luminosidad**
Unos asombrosos 11.000 lúmenes
- **Flexible**
Elige distintos ángulos de instalación
- **Tecnología 3LCD**
Para obtener imágenes luminosas y colores vivos
- **Conectividad**
HDBaseT y conectividad Wi-Fi opcional
- **Proyección vertical**
Cuando la disposición horizontal no resulta adecuada



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB
Pantalla LCD	1,03 pulgada con C2 Fine

IMAGEN

Emisión de luz en color	11.000 Lumen- 7.100 Lumen (económico)
Emisión de luz blanca	11.000 Lumen - 7.100 Lumen (económico)
Emisión de luz en color vertical	8.100 lm
Emisión de luz blanca vertical	8.100 lm
Resolución	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Relación de contraste	15.000 : 1
Lámpara (orientación vertical)	304 vatio, 1.000 Horas Durability
Corrección keystone	Manual vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °
Relación de aspecto	16:10

ASPECTO

Relación proyección	1,57 - 2,56:1
Zoom	Motorizado, Factor: 1 - 1,61
Desplazamiento de lente	Motorizado - Vertical ± 60 %, horizontal ± 18 %
Tamaño de la imagen	60 pulgadas - 500 pulgadas
Lente de proyección número F	1,65 - 2,51
Distancia focal	36 mm - 57,5 mm
Foco	Motorizado
Distancia proyector objetivo gran angular	2 m - 17,2 m
Distancia proyector tele	3,3 m - 27,8 m
Lente	Óptico

CONECTIVIDAD

Interfaces	USB 1.1 tipo A, USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), RS-232C, WLAN, Entrada VGA, Salida VGA, Entrada DVI, Entrada HDMI, Entrada compuesto, Entrada componente, Entrada BNC (6x), Entrada S-Video, HD-BaseT
------------	---

GENERAL

Consumo de energía	1.060 vatio, 788 vatio (económico), 0,37 vatio (Standby)
Voltaje de suministro	CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	741 x 534 x 197 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	26 kg
nivel de ruido	Normal: 40 dB (A) - Ahorro: 35 dB (A)
Temperatura	almacenamiento -10°C - 60°C
Humedad del aire	Operación 20% - 80%, almacenamiento 10% - 90%
Software incluido	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Opciones	Cámara de documentos

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Protección Kensington, Ranura para cable de seguridad
Modos de color	Dinámico, Foto, Presentación, sRGB, Teatro, DICOM SIM

OTROS

Garantía	36 meses Reparación en taller o 20.000 h, lámpara: 12 meses o 1.000 h
----------	---

EB-Z11000W

INCLUYE

- Cable VGA
- Abrazaderas para el cable HDMI
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Juego de manuales de usuario

ACCESORIOS OPCIONALES

- Lámpara - ELPLP81
V13H010L81
- 3D Polarizer - ELPLP01
V12H618A01
- Soporte para techo (Bajo) - ELPMB25
V12H003B25
- Soporte para techo - ELPMB26
V12H003B26
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Gafas 3D pasivas (para niño, x5) - ELPGS02B
V12H541B10
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- Lámpara (x2) - ELPLP82
V13H010L82
- Lámpara (Portrait, x1) - ELPLP83
V13H010L83

LENTES OPCIONALES

- Lente (ST Off Axis) - ELPLU02
V12H004U02
- Lente (de larga distancia) - ELPLL07
V12H004L07
- Lente (de media distancia 1) - ELPLM06
V12H004M06
- Lente (de media distancia 2) - ELPLM07
V12H004M07
- Lente (gran angular posterior) - ELPLR04
V12H004R04
- Lente (gran angular) - ELPLW04
V12H004W04

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H608040
Código de barras	8715946541259
Cantidad para pedidos múltiples	1 Unidades
País de origen	China
Tamaño de la paleta	4 unidad

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. En comparación con los principales proyectores de tecnología DLP de 1 chip dirigidos al sector educativo y empresarial, según los datos de la empresa de estudios de mercado NPD para el período comprendido entre julio de 2011 y junio de 2012. Luminosidad de color (emisión de luz en color) medida conforme al estándar IDMS 15.4. La emisión de luz en color varía en función del uso. Para obtener más información, visita www.epson.es/clo

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®

EB-Z11000W